

optibelt **MARATHON 2 M=S***

Точно отшлифованный Marathon 2 M=S созданный для высоких нагрузок может применяться в комплектах без дополнительного измерения длины. Он отличается экономичностью и оптимальной надежностью в работе. Он невосприимчив к проскальзыванию и особо износостойчив. Несмотря на большую передачу мощности, многоручьевые приводы работают очень плавно, благодаря минимальным допускам профиля.

Преимущества:

- Значительная экономия средств
- Передача высокой мощности
- Высокая надежность в работе
- Не требует техобслуживания
- Высокая износостойчивость
- Плавный ход

Optibelt Marathon 2 M=S - это длительный срок службы, отсутствие технического обслуживания для всех автомобилей.


Преимущества применения

Открытые боковые грани, фасонный зуб	■ передача высокой мощности, малый диаметр шкивов, высокие обороты двигателя.
Основание с волокнами	■ высокая износостойчивость, невосприимчив к проскальзыванию.
Поперечно расположенная кордовая ткань в основании ремня	■ высокая поперечная жесткость и гибкость, увеличена износостойчивость, увеличение срока службы.
Корд из полиэстера	■ отличное свойство малорастяжимости, не требует техобслуживания.
M=S исполнение	■ точная шлифовка, применим в комплекте без дополнительного измерения длины (Matched Sets), высокая точность профиля и плавность хода

***M=S** применение в комплектах без дополнительного измерения длины



MARATHON 2 M=S



- 1 Наружный слой
- 2 Полихлоропреновая резиновая смесь с поперечно расположенными волокнами
- 3 Малорастяжимый корд из полиэстера
- 4 Полихлоропреновая резиновая смесь, окружающая корд
- 5 Кордовая ткань
- 6 Полихлоропреновая резиновая смесь с поперечно расположенными волокнами

Профили:

AVX13; AVP13

Спецпрофили:

AVX10; AVP10; AVX15; AVX17

Размеры:

AVX13 от 750 мм до 2150 мм
 AVP13 от 2018 мм до 2575 мм
 Другие размеры по запросу.